



Refresher Weiß

Produktinformation: *Refresher Weiß* ist ein lösemittelhaltiges, hochwirksames und schnelltrocknendes **Reinigungs- und Pflegemittel** für mit NATURHAUS *Hartölen*, *Hartwachsöl Weiß* oder NATURHAUS *Hartwachs* weiß oder weißlich behandelte Möbel, Treppen und Fußböden. Das Produkt reinigt, regeneriert und pflegt die Oberfläche. Durch Aushärtung der Bestandteile bildet sich ein nachhaltiger Schutzfilm. *Refresher Weiß* wird vom Fachanwender auch zur Einpflege neu verlegter Fußböden und Treppen verwendet.

Zusammensetzung: Lackleinöl, Leinölstandöl, Holzölstandöl, veresterte Naturharze, Carnauba-, Bienen und Candelilawachs, Bentonit, Weißpigment Titandioxid (Rutil), hochdisperse Kieselsäure, destilliertes Citruschalenöl (d-Limonen), Isoparaffine, geringe Mengen bleifreie Trockenstoffe (Co-, Zr-, Ca-Fettsäuren mit < 0,1% Cobaltfettsäure).

Verarbeitung: ***Refresher Weiß* vor Gebrauch gut aufschütteln!**

Pflege von Böden und Treppen

Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung für gewachste Böden und Treppen

Pflege von Möbeloberflächen

Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung für gewachste Möbel.

Trockenzeit: Der trockene Schutzfilm ist nach ca. 2 Stunden bedingt belastbar und härtet innerhalb von 8 Stunden (20°C, 65% r.F.) vollständig aus. Während dieser Zeit die Oberfläche nicht abdecken (z.B. mit Teppichen, Decken, Folien).

Physikalische Daten: Dichte ca. 0,91 g/ml, Viskosität > 30 s (ISO-Becher 2431, 3 mm, 20°C).

Ergiebigkeit: 100 - 150 m²/l (entspr. 6 - 9 g/m²), je nach Untergrund und Auftragsart.

Haltbarkeit: Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mehrere Jahre lagerfähig.

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar; verursacht Hautreizungen, kann allergische Hautreaktionen hervorrufen; sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.



Von Hitze, Funken, offener Flamme, heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen! Freisetzen in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen! Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Nicht an Spritzanlagen oder vor Absaugungen verwenden, an denen konventionelle Lacke verarbeitet werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung und während der Trocknung Innenräume gut belüften. Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Sicherheitshinweise:

| | |
|--|---|
| | Produktkategorie: h Typ: Lösemittelbasis VOC-Gehalt: Grenzwert: 750 g/l Ist: 582 g/l Giscode: Ö 60 |
|--|---|

Gefahr von Selbstentzündung Bei mit diesem Produkt behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z.B. zusammengeknüllte Lappen, Papiere Kleidung Schwämme, Schleifmittel usw. liegen! Bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage auf.

Entsorgungshinweise: Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Artikel-Nr.: 02801

Gebindegrößen, Behältermaterial: 250 ml Weißblech 750 ml Weißblech 2.5 l Weißblech